

LOCAL ONDULEUR

PUISSANCE DE 100 KVA

Conception :

- Structure en acier galvanisé à chaud
- Tenue aux conditions climatiques (*neige / vent*)
- Ventilation optimale des onduleurs
- Accessibilité simplifiée
- Normes de sécurité accrues

Services :

- Mise en service
- Maintenance préventive

Installation simple et rapide :

- Encombrement réduit
- Manutention par engin à fourche et élinguable
- Pose sur dalle béton
- Raccordement aisé

Garanties :

- Onduleurs : 10 ans
- Structure : 10 ans
- Composants : 2 ans



IRISOLARIS
MARQUE FRANÇAISE

conforme aux normes européennes

- **NF C 15-100**
installations électriques basse tension
- **UTE C15-712**
- **CENELEC HD384**

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification




IRISO_ARIS

1200 Avenue Olivier Perroy - Bâtiment F - 13790 ROUSSET - FRANCE

Téléphone : 04 84 49 23 79
E-mail : conseil@irisolaris.com

www.irisolaris.com

Version : 200-0425



Fiche technique Local onduleur 100 Kva

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions	H 2125 x L 1650 x P 1200 mm
Poids	370 Kg (avec onduleurs)
Portes	3 portes grillagées avec fermeture sécurisée
Manutention	4 trappes d'accès
Supports	Pieds avec passage de fourche
Matériaux	Acier galvanisé à chaud (>80 microns)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Indice de protection	Armoire IP65
Raccordement	Jusqu'à 2 X 300mm ² par phase (autre câblage en option)
Onduleurs	Solax 2 x 50 Kw
Communication	Data logger - data HUB1000 (Solax) Ethernet wifi - 3G/4G modBUS
Monitoring	Push FTP / Solax Cloud

OPTIONS

Fourniture disjoncteur de branchement
Plage de raccordement spécifique
Intégration boîtier de communication
Peinture avec RAL à la demande
Mise en service
Maintenance

